





Teil	Anzahl	Seite	Benennung	Bemerkung
1	1	8	Längsspannt	mit 0,5 mm Karton verstärken
2	1	8	Querspannt	mit 0,5 mm Karton verstärken
3	1	8	Querspannt	mit 0,5 mm Karton verstärken
4	1	8	Querspannt	mit 0,5 mm Karton verstärken
5	1	8	Querspannt	mit 0,5 mm Karton verstärken
6	1	8	Querspannt	mit 0,5 mm Karton verstärken
7	1	8	Abschluss	mit 0,5 mm Karton verstärken
8	1	8	Armaturenbrett-Träger	mit 0,5 mm Karton verstärken
9	1	8	Längsträger links	mit 0,5 mm Karton verstärken
9a	1	8	Radkasten links außen	mit 0,5 mm Karton verstärken
9b	1	4	Radkasten links innen	
10	1	8	Längsträger links	mit 0,5 mm Karton verstärken
10a	1	8	Radkasten links außen	mit 0,5 mm Karton verstärken
10b	1	4	Radkasten links innen	
11	1	4	Grundplatte	
11a	1	8	Verstärkung links	mit 0,5 mm Karton verstärken
11b	1	8	Verstärkung rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
12	1	8	Trittbrett-Träger links	mit 0,5 mm Karton verstärken
13	1	8	Trittbrett-Träger rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
14	1	8	Seitenteil links	mit 0,5 mm Karton verstärken
15	1	8	Seitenteil rechts	mit 0,5 mm Karton verstärken
16	1	4	Radkastenverkleidung links	
17	1	4	Radkastenverkleidung rechts	
18	1	4	Innenboden mit Rücksitzbank	
19	1	4	Innenverkleidung links	
20	1	4	Innenverkleidung rechts	
21	1	4	Kardantunnel	
22	1	4	Schalthebel	
Rundholz	1	2 x 40	Lenksäule	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden z.B. Zahnstocher
23	2	4	Sitz	
23a	4	8	Sitzverstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
24	1	4	Lenkrad	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
25	1	4	Kühlergrill	
26	1	4	Motorhaube	
26a	1	4	Luftklappe	
27	1	5	Aufbau	Fenster mit Klarsichtfolie hinterkleben
27a	1	5	Fensterinnenteil	Passgenau in den Aufbau kleben
27b	1	4	Frontscheibe	mit Klarsichtfolie hinterkleben und einpassen
27c	1	4	Heckfenster	In den Aufbau einpassen
27d	1	4	Dachverstärkung	In den Aufbau einpassen
28	1	5	Dach	
29	1	5	Vorderkotflügel links	
29a	1	5	Kotflügelinnenseite links	
29b	1	5	Kotflügelaußenseite links	
30	1	5	Vorderkotflügel rechts	
30a	1	5	Kotflügelinnenseite rechts	
30b	1	5	Kotflügelaußenseite rechts	
30c	2	5	Reserveradausschnitt	
30d	1	5	Reserveradausschnitt	
31	1	5	Verbinder	
32	1	4	Hinterkotflügel links	
33	1	4	Hinterkotflügel rechts	
Rundholz	2	3 x 50	Achse	z.B. Schaschlikspieß
34	10	8	Radscheibe	mit 0,5 mm Karton verstärken
34a	5	8	Verstärkung	mit 0,5 mm Karton verstärken
34b	10	8	Reifenflanke	mit 0,5 mm Karton verstärken
34c	10	5	Reifen	außenherum einschneiden
34d	5	8	Radnabe	mit 0,5 mm Karton verstärken
34e	10	5,8	Felgenring	
34f	5	5	Lauffläche	
34g	5	5	Radkappe	
34h	5	5	Radkappendeckel	
35	1	5	Gepäckträger	falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
36	2	5	Stoßstange	halbrund formen
37	2	5	Lampenträger	2 x falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
37a	2	8	Lampenglas	mit 0,5 mm Karton verstärken
37b	2	4	Lampengehäuse	
37c	2	4	Zierring	
38	1	4	Scheibenwischer	
39	2	5	Rücklicht	
40	2	5	Winkergehäuse	
40a	2	5	Winker	eine Seite kann mit ausgeklepptem Winker gebaut werden
41	2	5	Türklinke	2 x falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
42	1	5	Kühleraufsatz	2 x falten, zusammenkleben, dann ausschneiden
43	1	5	Koffer	
43a	1	5	Kofferdeckel	
43b	1	5	Koffergriff	
44	1	5	Spannriemen	